

ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRE VYKUROVACIE OKRUHY



Čerpadlová skupina jednovetvová izolovaná CSE OTS G

Jednovetvová izolovaná čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom, guľovými ventilmi a teplomerom.

Technické údaje

PRIPOJOVACIE ROZMERY	1" F
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5 - 95 °C
ROZMERY	325x140x150 mm

Komponenty

- Obehové čerpadlo Grundfos
- Pripojovací kábel čerpadla s konektorom
- Elegantná izolácia pre minimálne tepelné straty
- Guľové ventily 2 ks
- Spätný ventil (obj. kód 15042 a 17922)
- Magnet Filterball (obj. kód 17922)
- Teplomer



Typy

	CSE OTS G	CSE OTS ZV G	CSE OTS MFB+ZV G
Čerpadlo	UPM3 FLEX AS 25-70	UPM3 FLEX AS 25-70	UPM3 FLEX AS 25-75
Riadenie čerpadla	manuálne alebo PWM	manuálne alebo PWM	manuálne alebo PWM
Max. dopravná výška	7 m	7 m	7,5 m
Objednávací kód	15325	15042	17922