

# RÚRKY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY

## Nerezové rúrky SOLARFLEX A-DUO

Dve nerezové rúrky so silikónovým káblom pre pripojenie snímača (2x0,75 mm<sup>2</sup>) v dvojitej tepelnej izolácii zo syntetického kaučuku (EPDM) s poťahom z PE fólie, ktorý zaisťuje zvýšenú ochranu proti ÚV žiareniu. Rúrky sú ľahko oddeliteľné a sú označené, aby sa predišlo zámene výstupu a spiatočky. Rúrky sú určené k jednoduchému pripojeniu slnečných kolektorov, čerpadlovej skupiny, zásobníka a pod.

Izolácia je tvorená uzatvorenými bunkami, bez prídavkov PVC a látok nebezpečných pre ozónovú vrstvu. Je mäkká a ohybná. Dlhodobo znáša teploty do 175 °C, krátkodobo do 230 °C (pri stagnácii kolektorov).

## ROZMERY A TYPY

ĽAHKO ODDELITELNÉ,  
NAPRÍKLAD  
PRI KOLEKTORE



9641 (DN 16-20)



9644 (DN 16) a  
9645 (DN 20)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL RÚRKY	AISI 316L
MATERIÁL MATICE	mosadz
HRÚBKA STENY RÚRKY	0,18
PRACOVNÁ TEPLOTA	- 57 °C až +175 °C (krátkodobo až +230 °C)
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK	10 bar

### SOLARFLEX A - DUO

	Rozmer	Dĺžka	Obj. kód
Rúrka dvojité nerez DN 16, 10m vr. izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	10m	9916
Rúrka dvojité nerez DN 16, 15m vr. izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 16	15m	9619
Rúrka dvojité nerez DN 16, 50m vr. izolácie, kábla	DN 16	50m	10564
Rúrka dvojité nerez DN 20, 10m vr. izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	10m	9917
Rúrka dvojité nerez DN 20, 15m vr. izolácie, kábla, 4 ks matíc s mesiačikmi a vsuvkou	DN 20	15m	9620
Rúrka dvojité nerez DN 20, 50m vr. izolácie, kábla	DN 20	50m	10565

