

Izbové termostaty TP34 a TP44

Základná charakteristika	
Popis	izbový termostat s LCD displejom
Použitie	slúži k riadeniu teploty v miestnosti
Montáž	inštalovať iba v interiéri; umiestniť minimálne 1,5 m nad podlahu; nemontovať nad zdroje tepla ani tam, kde by bol vystavený priamym slnečným lúčom, prievaniu, žiareniu ani do vlhkého prostredia

Izbový termostat TP34



Izbový termostat TP44



Objednávacie kódy	
Izbový termostat TP34	17168
Izbový termostat TP44	17173

Technické údaje	
Displej	LCD; podsvietený
Spínací prvok	bezpotenciálové relé; prepínací kontakt
Rozsah nastaviteľnej teploty	5-35°C s krokom 0,5°C
Zobrazovaná okolitá teplota	0-40 °C s krokom 0,1°C
Hysterézia	± 0,3 °C
Presnosť merania teploty	±1°C (pri 20°C)

Elektrické údaje	
Napájanie	2x batérie AAA, 1,5 V, alkalické
Maximálne zaťaženie kontaktov	230 VAC, 6 (2) A **
Odber prúdu v pohotovostnom režime	25 µA pre termostat TP34 30 µA pre termostat TP44
Odber prúdu pri podsvetlení	≤6 mA pre termostat TP44

* batérie su súčasťou dodávky

** odporová záťaž, údaj v zátvorke je indukčná záťaž

Hmotnosť a rozmery	
Hmotnosť	120 g pre termostat TP34 100 g pre termostat TP44
Rozmery	120 x 77 x 28 mm (bez držiaka)

Doplňujúce údaje	
Programovateľný	termostat TP34 nie termostat TP44 áno - 7 dní / 5+2 dni / 24 h - vždy max. 6 zmien denne
Prevádzkové režimy	vykurovanie / chladenie
Indikácia slabých batérií	áno
Farba podsvetlenia displeja	biela