

DVOJVETVOVÉ SOLÁRNE ČERPADLOVÉ SKUPINY CSE2 SOL

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. PRACOVNÝ TLAK	6 bar
MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA	110 °C
NAPÁJANIE	230 V, 50 Hz

KOMPONENTY

- Obehové čerpadlo
- Spätný ventil
- Poistný ventil
- Napúšťací a vypúšťací ventil
- Tri guľové ventily
- Separátor vzduchu
- Tlakomer
- Teplomer
- Výstup pre pripojenie exp. nádoby
- Termoizolačný obal

OBEHOVÉ ČERPADLÁ


Wilo PARA ST 25 / 7-50 / iPWM2
ovládanie PWM

Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
ovládanie PWM alebo ON/OFF

CSE2 SOL bez regulátora

Všetky typy bez regulátora sú vybavené mechanickým prietokomerom.

SCHÉMA



TYPY

Pripojovací rozmer

Rozsah merania prietoku

Objednávaci kód

G 3/4" M

2-12 l/min

19985

Čerpadlo Wilo

G 1" M

8-28 l/min

19988

Cu 22mm

2-12 l/min

20549



Čerpadlo Grundfos

G 3/4" M

2-12 l/min

19990

G 1" M

8-28 l/min

19983

