

TESNIACE PRÍPRAVKY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



BP STOP LEAK

Tekutý tesniaci prípravok na anorganickom základe určený pre uzatvorené vykurovacie sústavy.

Stop Leak je kvapalina určená k utesneniu malých netesností vo vykurovacích sústavách z kovu alebo plastu do veľkosti úniku cca 50l / 24 hodín.

Po aplikácii do sústavy začne s pomocou kyslíka na vonkajšej strane netesnosti pomaly utesňovať malé úniky spôsobené koróziou alebo chybnými spojmi.

Použitie:

- pre kovy, plasty
- pre opravy rúrok, spojov

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVO	kvapalné
FARBA	bez farby
pH	8,5

BALENIE

Fľaša, 1l	Obj. kód - 14624
-----------	------------------

POSTUP POUŽITIA

BP Stop Leak sa dodáva pripravený k priamemu použitiu, jednoducho sa aplikuje.

Vzhľadom k hustote prípravku sa odporúča nariediť ho menším množstvom vody (5-10%), aby sa ďalej lepšie aplikoval do systému.

1. Pred použitím dobre pretrepať!
2. Dávkujte 1 liter prípravku na každých 100/150 l vody.
3. Nechajte prípravok cirkulovať vo vykurovacej sústave, kým úniky celkom nezmiznú. Na utesnenie malých únikov stačia 2-3 hodiny.
4. V prípade väčších strát môže úplné utesnenie trvať aj viac ako 7 dní.
5. Po dobu aplikácie sa odporúča vybrať sitka z filtrov. Sústava sa nemusí vypúšťať.
6. Prítomnosť nemrznúcich či antikoročných prísad, solí a rôznych aditív môže mať rušivý vplyv na účinky prípravku.