

# JEDNOVETVOVÉ SOLÁRNE ČERPADLOVÉ SKUPINY CSE1 SOL

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. PRACOVNÝ TLAK	6 bar
MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA	110 °C
NAPÁJANIE	230 V, 50 Hz

### KOMPONENTY

- Obehové čerpadlo
- Spätný ventil
- Poistný ventil
- Napúšťací a vypúšťací ventil
- Dva guľové ventily
- Tlakomer
- Teplomer
- Výstup pre pripojenie exp. nádoby
- Termoizolačný obal

### OBEHOVÉ ČERPADLÁ


Wilo PARA ST 25 / 7-50 / iPWM2  
ovládanie PWM

Grundfos UPM3 Hybrid 25-70  
ovládanie PWM alebo ON/OFF

## CSE1 SOL bez regulátora

Všetky typy bez regulátora sú vybavené mechanickým prietokomerom.

### SCHÉMA



### TYPY

Pripojovací rozmer

Rozsah merania prietoku

Objednávaci kód

G 3/4" M

2-12 l/min

19981

#### Čerpadlo Wilo

G 1" M

8-28 l/min

19991

Cu 22 mm

2-12 l/min

20568

#### Čerpadlo Grundfos

G 3/4" M

2-12 l/min

19987

G 1" M

8-28 l/min

19984