

CENTRÁLNE REKUPERAČNÉ JEDNOTKY



HR 100 R a HR 100 RS

Centrálna rekuperačná jednotka určená pre vetranie malých bytov alebo jednotlivých miestností. Má dva režimy chodu – nízky a vysoký. Na ovládanie je potrebné využiť externé prepínače, najčastejšie obyčajného dvojitého prepínača na stene alebo hygrostate.

Rekuperacia jednotka aj vzduchotechnické potrubie sa najčastejšie inštalujú do priestoru stropného podhľadu alebo do nevyužitej pôdy.

TYPY

Jednotka HR100R je vhodná pre podkrovné inštalácie. Servisný panel je umiestnený na vrchnej strane jednotky.

Objednávací kód: 7483

Jednotka HR100RS je vhodná pre inštalácie do podhľadu alebo pre upevnenie do stropu. Servisný panel je umiestnený na spodnej strane jednotky.

Objednávací kód: 10308



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKONOVÉ PARAMETRE

Prietok vzduchu	66 m³/h (maximálny prietok) 48 m³/h (bežný prietok)
Účinnosť rekuperácie	max. 70%

AKUSTICKÉ PARAMETRE

Hladina hluku (vo vzdialenosti 3 m)	20 dB(A) pri bežnom prietoku vzduchu 30 dB(A) pri maximálnom prietoku vzduchu
--	--

ROZMERY

