

ČERPADLOVÉ SKUPINY DVOJVETVOVÉ PRE PRIAME VYKUROVACIE OKRUHY

Čerpadlové skupiny CSE2 F

Dvojvetvová čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom a ďalšími prehľadne usporiadanými základnými komponentami vsadenými do kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt, umiestnenie teplotných snímačov regulácie a jednoduchý servis. Súčasťou skupiny je filter s magnetom, takže je vhodná aj pre staršie systémy s oceľovým potrubím. Prevedenie s výstupom vpravo, nie je možné prenastaviť.


Sú určené pre priame vykurovacie okruhy, vrátane okruhov s termostatickými hlavcami. Je možné ich inštalovať na stenu, akumuláciu nádrž alebo rozdeľovač.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------------------------|--------------------|
| PRIPOJOVACÍ ROZMER | 1" F |
| PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY | 5 - 95 °C |
| OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK | 125 mm |
| ROZMERY | 360 x 133 x 245 mm |



Pre čistenie filtra sa uzatvorí guľový ventil nad filtrom a spätný ventil umiestnený pod filtrom uzatvorí výstup z filtra.



KOMPONENTY

VYKUROVACIA VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" F s prevlečnou maticou 1" Fu
- Nízkoenergetické obehové čerpadlo
- Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou a jímkou pre umiestnenie snímača
- Teplomer 0-120 °C

VRATNÁ VETVA:

- Pripojovacie šrúbenie 1" F s prevlečnou maticou 1" Fu
- Spätný ventil
- Filter s veľkou plochou sitka a s magnetom
- Guľový ventil s jímkou pre umiestnenie snímača
- Teplomer 0-120 °C

| TYPY | CSE2 F G75 1F | CSE2 F G60 1F | CSE2 F W6 | CSE2 F W8 |
|---------------------|---------------------------------|--|--|--|
| ČERPADLO | Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75 | Grundfos UPM3 AUTO 25-60 | Wilo PARA 25/6 SC | Wilo PARA 25/8 SC |
| RIADENIE ČERPADLA | ON/OFF (I,II,II) alebo PWM-A | ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I,II,II) | ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I,II,II) | ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I,II,II) |
| MAX. DOPRAVNÁ VÝŠKA | 7,5m | 6 m | 6,7m | 8,4 m |
| OBJEDNÁVACÍ KÓD | 17487 | 19107 | 18312 | 17936 |