






# ZÓNOVÉ GUĽOVÉ VENTILY S POHONOM



- dvojcestné
- trojcestné

## VENTILY VZK/VZU

- PN 10, 110 °C
- Ventily sú vhodné aj pre pitnú vodu.
- Verzie s vŕtaním gule do L  alebo do T .
- Ventily VZU sú vertikálne .

## Guľové ventily VZK R

### Dvojcestné ventily VZK R

- pohon s dvojbodovým ovládaním (SPST)
- čas otvorenia 60 s



		VZK R 220 1/2F	VZK R 220 3/4F	VZK R 220 1F	VZK R 225 1F	VZK R 225 5/4F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	20	25	25
KVS	m <sup>3</sup> /h	8,9	18,7	20,0	31,6	34,3
KÓD	--	19682	19677	19680	19686	19689

### Trojcestné ventily VZK R

- pohon s dvojbodovým ovládaním (SPST)
- čas otvorenia 60 s a 15 s



Vŕtanie gule do L		VZK R 320 60L 3/4F	VZK R 320 60L 1F	VZK R 320 15L 1F	VZK R 325 60L 1F	VZK R 325 15L 1F	VZK R 325 60L 5/4F	VZK R 325 15L 6/4M
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	20	25	25	25	25
KVS KOLMO	m <sup>3</sup> /h	10,5	10,6	10,6	14,3	14,3	14,3	14,3
ČAS OTVORENIA	s	60	60	15	60	15	60	15
KÓD	--	19367	19366	20022	13604	19000	18671	19005

Vŕtanie gule do T		VZK R 320 60T 3/4F	VZK R 320 60T 1F	VZK R 320 15T 1F	VZK R 325 60T 1F	VZK R 325 15T 1F	VZK R 325 60T 5/4F	VZK R 325 15T 6/4M
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	20	25	25	25	25
KVS KOLMO	m <sup>3</sup> /h	10,5	10,6	10,6	14,3	14,3	14,3	14,3
KVS PRIAMO	m <sup>3</sup> /h	17,8	19,5	19,5	28,3	28,3	28,3	28,3
ČAS OTVORENIA	s	60	60	15	60	15	60	15
KÓD	--	19189	19187	20019	18550	19001	18676	19006

# Guľové ventily VZK S

## Trojcestné ventily VZK S

- pohon s trojbodovým ovládaním (SPDT)
- čas otvorenia 60 s



Vrtanie gule do L		VZK S 320 L 3/4F	VZK S 320 L 1F	VZK S 325 L 1F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	25
KVS KOLMO	m <sup>3</sup> /h	10,5	10,6	14,3
KÓD	--	19838	19835	11287
Vrtanie gule do T		VZK S 320 T 3/4F	VZK S 320 T 1F	VZK S 325 T 1F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	25
KVS KOLMO	m <sup>3</sup> /h	10,5	10,6	14,3
KVS PRIAMO	m <sup>3</sup> /h	17,8	19,5	28,3
KÓD	--	19840	19833	18675

# Guľové ventily VZK M

## Dvojcestné ventily VZK M

- ručné ovládanie
- možná dodatočná inštalácia pohonu



		VZK M 220 1/2F	VZK M 220 3/4F	VZK M 220 1F	VZK M 225 1F	VZK M 225 5/4 F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	20	25	25
KVS	m <sup>3</sup> /h	8,9	18,7	20,0	31,6	34,3
KÓD	--	20018	20021	20016	20023	20020

## Trojcestné ventily VZK M

- ručné ovládanie
- možná dodatočná inštalácia pohonu



Vrtanie gule do L		VZK M 320 L 3/4F	VZK M 320 L 1F	VZK M 325 L 1F	VZK M 325 L 5/4F	VZK M 325 L 6/4M
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	25	25	25
KVS KOLMO	m <sup>3</sup> /h	10,5	10,6	14,3	14,3	14,3
KÓD	--	19841	19832	18860	18864	19002
Vrtanie gule do T		VZK M 320 T 3/4F	VZK M 320 T 1F	VZK M 325 T 1F	VZK M 325 T 5/4F	VZK M 325 T 6/4M
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	25	25	25
KVS KOLMO	m <sup>3</sup> /h	10,5	10,6	14,3	14,3	14,3
KVS PRIAMO	m <sup>3</sup> /h	17,8	19,5	28,3	28,3	28,3
KÓD	--	19839	19834	18865	18867	19004

Prehľad pohonov pre guľové ventily VZK nájdete na poslednej strane.

# Guľové ventily VZU

## Trojcestné ventily VZU R

- pohon s dvojbodovým ovládaním (SPST)
- čas otvorenia 60 s a 15 s



		VZU R 320 60 3/4F	VZU R 320 15 3/4F	VZU R 320 60 1F	VZU R 320 15 1F	VZU R 320 60 5/4F	VZU R 320 15 5/4F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F	5/4" F
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	20	20	20	20
KVS	m <sup>3</sup> /h	10,5	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
ČAS OTVORENIA	s	60	15	60	15	60	15
KÓD	--	19986	20461	19982	20017	19989	20462

## Trojcestné ventily VZU S

- pohon s trojbodovým ovládaním (SPDT)
- čas otvorenia 60 s



		VZU S 320 3/4F	VZU S 320 1F	VZU S 320 5/4F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	5/4" F
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	20
KVS	m <sup>3</sup> /h	10,5	10,6	10,6
KÓD	--	20614	20613	20615

## Trojcestné ventily VZU M

- ručné ovládanie
- možná dodatočná inštalácia pohonu



		VZU M 320 3/4F	VZU M 320 1F	VZU M 320 5/4F
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	--	3/4" F	1" F	5/4" F
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN	20	20	20
KVS	m <sup>3</sup> /h	10,5	10,6	10,6
KÓD	--	20603	20604	20605

## Pohony pre guľové ventily VZK/VZU M

- obojstranne motorické, 230 V, 5 Nm, 2m kábel
- vrátane adaptéra pre pripojenie

ČAS OTVORENIA	s	15	60	60
OVĽADANIE	--	dvojbodové (SPST)	dvojbodové (SPST)	trojbodové (SPDT)
KÓD	--	17176	14093	18626

Je možné použiť aj pohony pre zmiešavacie ventily typ AVC, výber pozri Produktový cenník. Na inštaláciu je potrebný adaptér (obj. kód: 14094).

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.

E-mail: obchod@regulus.sk

regulus.sk